

# Emplaste para Madera

## MASILLA NITROCELULÓSICA

Es una masilla a base de nitrocelulosa y polvo de maderas para tapar cualquier tipo de desperfectos de la madera antes de barnizar ya que tiene un repintado muy bueno.

Disponible en **pino, roble, sapely**.

### Propiedades:

- Tapa pequeños desperfectos de la madera
- Amplia gama de colores
- Buena lijabilidad
- Secado 15 min
- Uso en interior
- Inmiscible en agua

## EMPLASTE PARA MADERA

Clase	Tipo	Envase	Cantidad
Masilla nitrocelulósica	Sapely	Tubo	120 gr
	Pino		
	Roble		
Masilla al agua	Blanco	Tubo	150 gr
	Nogal		
	Pino		
	Roble		

## MASILLA AL AGUA

Es una masilla al agua lista al uso. Entre las propiedades físicas más sobresalientes que se han observado en el producto, cabe destacar su buen anclaje y un excelente comportamiento frente a lijados o pulidos y posterior recubrimiento con barnices, lacas y pinturas.

### Características:

- Relleno de grietas y agujeros de la madera
- Muy buen repintado
- Buena lijabilidad
- Secado 2-8 h
- No merma durante el sacado



Almacén Málaga:

c/ Cuevas del Becerro, 7 Parque Empresarial La Estrella

Teléfono: 952 333 900

Bricolaje Alhaurín de la Torre:

Paseo de la Hispanidad, 52 Polígono Industrial 1ª Fase

Teléfono: 952 416 707

**MADERAS**  
**ARBELLA, S.L.**