

Tégola Americana

Descripción

Placa bituminosa con autoprotección de gránulos minerales coloreados. Da más protección al tejado. Recomendada en sistema monocapa o bicapa, expuesto a la intemperie.

No recomendada para cubiertas con pendiente inferior al 15 %.

No recomendada, en sistema monocapa, para cubiertas con pendiente inferior al 25 %.

Este tipo de solución proporciona el máximo aislamiento y seguridad. La amplia gama de diseños aporta un resultado estético muy original en cualquier tipo de construcción.

Aplicación

Se emplea en cubiertas inclinadas en edificación y en el mercado del bricolaje como casas de madera, pérgolas, cenadores, garajes...

Se comercializa en paquetes de 3 m².

Fijación:

Se coloca por fijación mecánica y adherencia de faldillas mediante soplete.

Para la fijación mecánica se deberán emplear **PUNTAS TÉGOLA**

Rendimiento:

Con 1 kg de **PUNTAS Tégola** se pueden colocar, en condiciones normales:

- Entre 13 y 15 m² de placa bituminosa Tégola Americana Standard.
- Entre 9 y 10 m² de placa bituminosa Tégola Americana Castor.

TÉGOLA AMERICANA					
Modelo	Acabado	largo	ancho	Peso	
		(mm)	(mm)	Kg/m ²	cubierto
Standard	Marrón Otoño	1000	333	10,8	
Castor	Verde Galicia	1000	334	10,0	
	Negro Elegance				
	Rojo Castilla				

COMPLEMENTOS TÉGOLA AMERICANA					
Modelo	Acabado	largo	ancho	Peso	
		(m)	(m)	Kg/m ²	
Banda Tégola	Marrón Otoño	10	1	4	
	Verde galicia				
	Negro Elegance				
	Rojo Castilla				
Puntas Tégola para madera	Acero	25 mm	cuerpo 3,5 mm cabeza 9 mm	-	

